



SECTIONNELLE CARSEC PRO

100% INNOVATION SOPROFEN

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À OUVERTURE VERTICALE SANS DÉBORD
VERS L'EXTÉRIEUR AVEC REFOULEMENT SOUS PLAFOND.



ROBUSTESSE

- > Courbes de rail en acier et alu
- > Quincaillerie robuste
- > Sécurité anti-chute ; double câble de suspension
- > Renfort systématique du panneau haut



PERFORMANCE

- > Retombée de linteau mini 115 mm avec ressorts de traction dans les huisseries
- > Fonctionnement silencieux grâce à un positionnement optimisé des câbles et des ressorts
- > Sécurité anti-corrosion des pieds d'huisseries en acier inoxydable



ESTHÉTIQUE

- > Huisseries et charnières laquées
- > Ressorts dans les montants : discrétion
- > Large gamme de hublots et décors



MONTAGE FACILE

- > Assemblage et équerrage facilités grâce aux équerres placées sur la traverse haute et aux supports de traverse arrière
- > Compression précise grâce aux roulettes doubles
- > Ressorts prémontés et pré réglés en usine

CARSEC PRO PORTILLON



ESTHÉTIQUE

- > Discrétion du profilé fin et laqué
- > Charnières et rivets non visibles de l'intérieur comme de l'extérieur



PERFORMANCE

- > Double joint tubulaire sur le seuil pour une étanchéité optimale
- > Paumelles cachées renforcées en acier
- > Faible hauteur de seuil : 25 mm
- > Passage très confortable : 800 mm



SÉCURITÉ

- > Système anti pince-doigt
- > Sécurité portillon discrète
- > Serrure multi-points à pènes semi-circulaires
- > Ferme porte inclus











LE + EMBALLAGE



- > Colis d'accessoires et tête moteur posés au dessus du pack
- > Cales basses du pack élargies pour une meilleure surface de pose

- > Plaque carton positionnée de chaque côté du pack pour protéger les panneaux
- > Cornière basse pour la protection des panneaux lors du chargement

- > Étiquettes sur le pack pour la traçabilité et les consignes de manutention
- > Film thermo-rétractable pour protéger l'ensemble

DESIGN	Lisse			Rainures centrales			Rainures fines	Cassettes
	W	L	S	W	L	S	W	W
PANNEAUX en acier laqué avec isolation 40mm mousse PU sans CFC	   							
FINITION*	W	L	S	W	L	S	W	W
Coloris								
 Blanc 9010 ¹ / Blanc 9016 ²	• ¹	• ²		• ¹	• ²		• ¹	• ¹
 Gris anthracite			•			•		
 Chêne doré		•						•
Laquage RAL / DB face extérieure								
 Structuré (RAL) / lisse (DB)	•	•		•	•		•	•
Dimensions								
Standard		•			•		•	•
Sur-mesure		•			•		•	•
Motorisation								
SOMFY Dexxo Smart IO		•			•		•	•
SOMFY Dexxo Pro IO		•			•		•	•
SOMFY Dexxo Pro RTS		•			•		•	•
FAAC D700 Highspeed		•			•		•	•
SOMMER Pro +		•			•		•	•
Pack accessoires SOMMER		•			•		•	•
Manœuvre manuelle		•			•		•	•
Portillon								
Portillon à position centrale		•			•		•	•
Portillon à position décentrée		•			•		•	•
Pack sécurité		•			•		•	•
Hublots & Appliques								
Hublots		•			•		•	•
Appliques		•			•		•	•
Accessoires Pose								
Kit mécano		•			•		•	•
Imposte fixe		•			•		•	•
Cornières précadres		•			•		•	•
Traverse haute élargie		•			•		•	•
Barre de seuil pour sol plat		•			•		•	•
Serrures								
Verrou complémentaire		•			•		•	•
Serrure de déblocage de l'extérieur		•			•		•	•
Poignée de tirage noire		•			•		•	•
Prémontage								
Livrée "prête à poser"		•			•		•	•

*

L

lisse

W

woodgrain

S

sandgrain

Face intérieure en finition stucco RAL 9010

¹ Approchant 9010 / ² Approchant 9016**RAINURES FINES** : panneaux 500, pas entre rainures : 122 mm, largeur rainure : 5 mm / panneaux 555, pas entre rainures : 125 mm, largeur rainure : 5 mm / panneaux 610, pas entre rainures : 120 mm, largeur rainure : 5 mm**RAINURES CENTRALES** : panneaux 500, pas entre rainures : 239 mm, largeur rainure : 15 mm / panneaux 555, pas entre rainures : 268 mm, largeur rainure : 15 mm / panneaux 610, pas entre rainures : 293 mm, largeur rainure : 15 mm**CASSETTES** : largeur 507 mm, hauteur 340 mm largeur de la rainure 66 mm, centré verticalement sur le panneau, espacé de 110 mm ou 250 mm suivant la largeur de la porte